



artic.tape ST421 max – unser bestes Gewebeklebeband

1. BESCHREIBUNG

Das Referenz - Betonband für den Bausektor für höchste Ansprüche .

Ein Klebeband allerhöchster Qualität mit einem Hotmeltkleber und hervorragender Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Als Träger dient ein starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares, Polyestergewebe. Duct tape ST421 zeichnet sich durch eine sehr hervorragende Anfangsklebkraft, hervorragende Klebkraft und besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkts aus.

2. ANWENDUNG

Das ST421 klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelle Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

3. TECHNISCHE DATEN

Träger : LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber : Lösungsmittelfrei / Hotmelt
Gesamtdicke [µm] : 220
Maschenweite (mesh) : 26
Klebkraft auf Stahl [N/25mm] : 28
Rolling ball tack [cm] : < 3
Zugfestigkeit [N/25mm] : 105
Anwendungstemperatur [°C] : -10 bis +75
Farbe: blau

4. VERFÜGBARE ABMESSUNGEN

Breite [mm] : 48, 72. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Länge [m] : 50. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Kern [mm] : 76

5. LAGERUNG

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.
Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

6. HINWEIS

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfältiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie für die erwähnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen für seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen über verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhältlich.