

# PERSONENSCHLEUSEN

ENVI PERSONENSCHLEUSEN zeichnen sich durch eine sehr robuste, aber auch leichte Bauweise aus. Stabile Aluminiumrahmen mit kräftigen Kunststofffüllungen halten dem Baustellenalltag stand. Die Modulschleusen sind leicht von einer Person aufzubauen. Alle Wand-, Boden- und Deckenteile werden ineinandergesteckt und können ohne Klammern, Schrauben oder Werkzeug auf- und abgebaut werden.

## ENVI PERSONENSCHLEUSE

Verfügbar in 3-, 4- & 5 Kammern

### Technische Daten

Typ	ENVI
Spannung	CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
Wassermanagement	Inklusive
Zwangsverriegelung	verfügbar
Durchlauferhitzer	Clage DBX 21
Wassertemperatur	30 °C – 55 °C
Abmessungen	0,89 x 0,89 m pro Kabine



## ENVI PERSONENSCHLEUSE XL

Verfügbar in 3-, 4- & 5 Kammern

### Technische Daten

Typ	ENVI-002
Spannung	CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
Wassermanagement	Inklusive
Zwangsverriegelung	verfügbar
Durchlauferhitzer	Clage DBX 21
Wassertemperatur	30 °C – 55 °C
Abmessungen	1,00 x 1,00 m pro Kabine



# PERSONENSCHLEUSEN

## ENVI WARMWASSERMANAGEMENT

Die ENVI Warmwasserversorgungsblöcke liefern warmes Wasser in die Duschkabine der Schleusen und pumpen das Brauchwasser wieder ab. Eine zweistufige Filtrierung ist natürlich dabei. Es gibt drei Varianten:

- ✓ Mit Warmwasserspeicher 40 Liter, 240 V
- ✓ Mit Warmwasserspeicher 90 Liter, 240 V
- ✓ Mit Durchlauferhitzer, 380 V



## ZWANGSVERRIEGELUNG

Auf manchen Baustellen ist die zwangsweise Verriegelung der Duschkabine nötig. Mit der ENVI Zwangsverriegelung setzen Sie diese Anforderung leicht und zuverlässig um.

