

FRÄSTROMMELN

Unsere Frästrommeln zeichnen sich durch hervorragende Qualität aus. Wir bestücken mit einer sehr hohen Anzahl von Frässegmenten. Die Frästrommeln sind für besonders schnellen Arbeitsfortschritt entwickelt und schaffen große Flächen in kürzester Zeit. Wir verwenden ausschließlich beste Rohstoffe und verlöten die Frässegmente, daraus resultiert die sehr hohe Standzeit. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert, dass Sie damit störungsfrei und sehr wirtschaftlich arbeiten können. Sie passen für viele Handfräsen der Breite 80 mm, z.B. von Astillo.

PDK HELIX WALZE ALLROUND

Anwendung: Fräser mit sehr guter Leistung für 80% der Anwendungen wie Spachtelmassen, Putze, Farbe, Kleber und auch für den Einsatz bei Untergründen mit niedrigem Schmelzpunkt Bitumen, oder bei Gefahr von Ausgasungen PCB/PAK.

Farbe: Gelb



FRÄSTROMMEL 80 MM PKD2

Anwendung: Diese besonders aggressive Fräswalze ist mit 14 PKD-Schneiden bestückt.

Sie ist vor allem zum Abtragen von sehr harten

und zähen Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, OS11/OS8, MMA, Putz, Asphalt, Gussasphalt, Kleberesten, Ausgleichsmassen und Tapeten geeignet.

Die PKD-Schneiden aus hochwertigem polykristallinem Diamant sorgen für einen extrem schnellen Abtrag.

Nicht geeignet für Beton. Darf nicht auf Metall (Schrauben, Leisten, etc.) treffen.

Farbe: Schwarz



<u>artic</u>

FRÄSTROMMELN

FRÄSTROMMEL 80 MM PKD3

Anwendung: Diese besonders langlebige Fräswalze ist mit 21 PKD-Schneiden bestückt.

Sie ist vor allem zum Abtragen von dicken Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, OS11/OS8, MMA, Putz, Asphalt, Gussasphalt, Kleberesten, Bitumen, Ausgleichsmassen und Tapete geeignet. Die PKD-Schneiden aus hochwertigem polykristallinem Diamanten sorgen für einen extrem geringen Verschleiß.

Nicht geeignet für Beton. Darf nicht auf Metall (Schrauben, Leisten, etc.) treffen.

Farbe: Schwarz



ARTIC.TECH FRÄSTROMMEL 80 MM DIAMANT

Anwendung: Diese Fräswalze ist mit 27 Diamantsegmenten bestückt. Sie glänzt vor allem beim Abtragen von Beton, Estrich, Hartkornböden, und allen Arten von mineralischen Böden.

Die spezielle Diamant-Bindung sorgt für ein angenehmes und schonendes Arbeiten und eine hohe Abtragsleistung. Nicht geeignet für schlagzähe Beschichtungen.

Farbe: Grün



ARTIC.TECH FRÄSTROMMEL 80 MM HYBRID

Anwendung: Diese Fräswalze ist mit 27 Hybridsegmenten, einer einzigartigen Mischung aus Diamant und PKD, bestückt.

Sie glänzt vor allem beim Abtragen von dünnen Beschichtungen, Mischböden, Versiegelungen, Putzen und Anstrichen, (Guss-)Asphalt, Kleberesten sowie Ausgleichs- und Spachtelmassen.

Die Hybridsegmente aus Diamant und PKD-Splitt sorgen für einen schnellen Abtrag und verhindern gleichzeitig ein Verschmieren der Segmente.

Ein Alleskönner für verschiedenste Oberflächen.

Farbe: Schwarz



FRÄSTROMMELN

	PDK Helix Walze allround	PKD 2 Walze	PKD 3 Walze	Diamant	Hybrid
Anwendungsbereiche:		sehr aggressiv	langlebig		
Altbeton	~	~			
Asphalt	~	~	~		~
Beschichtungen	~	~	~		~
Beton				~	
Beton flügelgeglättet				~	
Epoxid	~	~	~		
Estrich	~	~	•		~
Gussasphalt	~	~	~		~
Klebereste (weich + hart)	~	~	~		~
MMA Acrylat	~	~	~		
Putz	~	~	~		~
Spachtelmassen	~	~	~		~
Steinteppich				~	~
Tapete	~	~	~		
Terrazzo		•	***	~	~



SCHLEIFSCHEIBEN

Unsere SCHLEIFSCHEIBEN zeichnen sich durch hervorragende Qualität aus. Wir bestücken mit einer sehr hohen Anzahl von Schleifsegmenten. Die Scheiben sind für besonders schnellen Arbeitsfortschritt entwickelt und schaffen große Flächen in kürzester Zeit. Wir verwenden ausschließlich beste Rohstoffe und verlöten die Schleifsegmente, daraus resultiert die sehr hohe Standzeit. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert, dass Sie störungsfrei und sehr wirtschaftlich arbeiten können. Unsere Schleifscheiben passen für viele Schleifmaschinen 250 mm, z.B. von Husqvarna und Blastrac. Alle Schleifscheiben sind "made in Germany".

SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM PKD

Anwendung: Dieser Schleifteller ist mit 6x PKD-Stäben mit jeweils 3 PKD-Stücken belegt und hat zusätzlich hinter jedem PKD-Stab ein Stützsegment. Die Laufrichtung ist rechts.

Mit insgesamt 18 PKD arbeitet mehr Diamant als auf herkömmlichen Schleiftellern. Mehr Lebensdauer also mehr Standzeit ist dadurch garantiert. Das Stützsegment mit hochwertigen monokristallinen Diamanten verhindert ein zu tiefes Eintauchen der PKD. Außerdem schützt das Diamant-Segment besonders im Randbereich des Schleiftellers vor Ausbrüchen. Auch das garantiert die optimale Wirkungsweise des PKD in der Langzeitanwendung.

Dieser Schleifteller ist besonders für Asphalt, Gussasphalt, Beschichtungen, Kleberesten (weich + hart), Epoxid und Bitumen geeignet.

Farbe: Schwarz

Artikelnummer: 729-0250-6+6-PKD-3er-Stab-plus



SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM HARTE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit harter Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Je abrasiver der mineralische Untergrund ist, je wichtiger ist die Härte der Bindung um die lange Standzeit des Werkzeugs zu garantieren. Auch die Diamant-Qualitäten sind optimal auf abrasive Oberflächen eingestellt. Das Werkzeug bleibt jederzeit schnittfreudig.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, Estrich, Gussasphalt und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Schwarz

Artikelnummer: 720-0250-18S-h-K0-Adesso-ST-04a





SCHLEIFSCHEIBEN

SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM MITTLERE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit mittlerer Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Dieses Werkzeug ist der "Allrounder" unter den Diamantwerkzeugen. Er ist der beste Kompromiss bei den meisten mineralischen Böden. Der Schleifteller liefert eine hohe Schnittfreudigkeit, also eine optimale Schnelligkeit bei gleichzeitig sehr guter Standzeit.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, Estrich und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Rot

Artikelnummer: 720-0250-18S-m-K0-Adesso



SCHLEIFSCHEIBE ARTIC.TECH 250 MM WEICHE BINDUNG

Anwendung: Dieser Schleifteller mit weicher Bindung und Körnung 30/40 ist mit 18 Segmenten belegt. Dieses Werkzeug hat eine weichere Metallbindung und ist insbesondere für sehr harte mineralische Oberflächen geeignet. Die Standzeit ist gut. Die abgestimmte Diamant-Qualität erlaubt eine sehr hohe Schnittfreudigkeit, also höchstmögliche Schnelligkeit bei sehr harten Böden.

Er ist vor allem zum Abtragen von Beton, Altbeton, flügelgeglätteter Beton, harte Spachtelausgleichsmasse, Fliesen und Hartkornböden geeignet.

Farbe: Blau

Artikelnummer: 720-0250-18S-w-K0-Adesso





SCHLEIFSCHEIBEN

	PKD	Harte Bindung	Mittlere Bindung	Weiche Bindung
Anwendungsbereiche:				
Altbeton		~	~	~
Asphalt	~			
Beschichtungen	~			~
Beton		~	~	~
Bitumen	~			
Epoxid	~			
Estrich		~	~	
Fliesen				~
flügelgeglätteter Beton			~	
Gussasphalt	~	~		
Hartkornböden	~		~	~
Klebereste (weich + hart)		~		